

SK-LJS-PAK-0002

Bruksanvisning

Ljuspaket Small+

Trosstorn med Moving Head Beam/Spot på toppen

Om produkten

Enkelt och tydligt paket för mindre event: **ett 1 m trosstorn** med en **Moving Head Beam/Spot** på toppen. Ger både höjd och rörliga ljuseffekter. Smal beam-stråle syns tydligt i röklagd luft — perfekt för pubkonsert, klubbkväll eller mindre dansgolv.

Specifikationer

| | |
|-------------------|--|
| Trosstorn | 1 m höjd |
| Moving Head | 100 W COB Beam/Spot |
| Styrning | DMX · Auto · Sound |
| Typisk användning | Pub · mindre klubbkväll · företagsfest |

Det här innehåller guiden

| | | |
|---|----------------------------------|--------|
| 1 | Paketöversikt och innehåll | sida 1 |
| 2 | Moving Head Beam/Spot (100W COB) | sida 2 |
| 3 | Rigging och DMX-tips | sida 3 |

Innan användning

Alla armaturer har egna säkerhetskrav — läs respektive fullständiga manual innan användning. Använd alltid säkerhetswire vid flyghängning. Låt armaturer svalna innan nedmontering.

Paketinnehåll

| Antal | Produkt | Artikelnummer |
|-------|----------------------------------|-----------------|
| 1x | Moving Head Beam/Spot (100W COB) | SK-LJS-EFF-0014 |

Moving Head Beam/Spot (100W COB)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0014 · **Kategori:** Moving Head Beam/Spot

Kompakt rörlig beam/spot med **100 W COB-LED** och smal 3° stråle. 8 färger, 7 gobos och roterande prisma. Endast 12 DMX-kanaler — lätt att rigga även med enklare ljuspultar.

| Specifikation | Värde |
|---------------|-------------------|
| Ljuskälla | 100 W COB LED |
| Strålvinkel | 3° (smal beam) |
| Färghjul | 8 + vitt |
| Gobohjul | 7 + vitt · prisma |
| Pan / tilt | 540° / 270° |
| DMX | 12 kanaler |

Nyckeltips

- Smal beam — syns tydligt i rök. Kombinera med rökmaskin för airshow-effekter.
- CH11 = makrofunktion (auto / sound).
- Vänta tills RST-indikatorn slocknar innan DMX skickas.

Fullständig manual:

<https://ejhggqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0014.pdf>

Rigging och DMX-tips

- Trosstornet ska stå stadigt — kontrollera vattenpass innan armaturen monteras.
- Moving head riktar ner mot dansgolv eller scen från ca 1–1,5 m höjd.
- Anslut DMX-pult eller aktivera sound-läget för fristående drift.

Generell DMX-adressering

Kedjekoppla DMX IN → OUT mellan armaturerna. Sätt startadresser så att kanalerna inte överlappar — skifta med antalet kanaler per armatur.

Transport och montering

Transport, montering och rigging ingår inte i paketpriset — det offereras separat. Kontakta oss för hjälp med uppställning och nedtagning.