

SK-LJS-PAK-0008

Bruksanvisning

Ljuspaket Large+

Demon's Eye + Beam/Spot

Om produkten

Fokuserad kombination av **Demon's Eye wash** och **smal beam/spot**. Bra balans mellan bred färgsatt belysning (wash) och skarpa riktade beams. Passar när du vill ha rena moving head-effekter utan andra armaturtyper.

Specifikationer

Moving Heads Wash 2 x Demon's Eye (120 W COB + ring)

Moving Heads Beam 2 x Beam/Spot 100 W COB

DMX-kanaler 70 totalt (23+23+12+12)

Styrning DMX · Sound · Auto

Det här innehåller guiden

1	Paketöversikt och innehåll	sida 1
2	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	sida 2
3	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	sida 3
4	Rigging och DMX-tips	sida 4

Innan användning

Alla armaturer har egna säkerhetskrav — läs respektive fullständiga manual innan användning. Använd alltid säkerhetswire vid flyghängning. Låt armaturer svalna innan nedmontering.

Paketinnehåll

Antal	Produkt	Artikelnummer
2x	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	SK-LJS-EFF-0011
2x	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	SK-LJS-EFF-0014

2x Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0011 · **Kategori:** Moving Head Wash

Avancerad rörlig wash-armatur med **120 W COB 4-in-1 RGBW**-källa i centrum och separat **RGB-ljusring** runt linsen (Demon's Eye-effekten). 540°/270° pan/tilt, 23 DMX-kanaler.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	120 W COB 4-in-1 + RGB-ljusring
Effekt	180 W
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	23 kanaler
Lägen	DMX · Voice · Self-propelled

Nyckeltips

- 23-kanalsprofilen ger separat kontroll av centrum-COB och ljusringen.
- CH23 = 200–205 i 5 sek triggas reset om något hänger sig.
- Färgtemperatur kan justeras via CH13 (2800–8500 K).

Fullständig manual:

<https://ejhggqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0011.pdf>

2x Moving Head Beam/Spot (100W COB)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0014 · **Kategori:** Moving Head Beam/Spot

Kompakt rörlig beam/spot med **100 W COB-LED** och smal 3° stråle. 8 färger, 7 gobos och roterande prisma. Endast 12 DMX-kanaler — lätt att rigga även med enklare ljuspultar.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	100 W COB LED
Strålvinkel	3° (smal beam)
Färghjul	8 + vitt
Gobohjul	7 + vitt · prisma
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	12 kanaler

Nyckeltips

- Smal beam — syns tydligt i rök. Kombinera med rökmaskin för airshow-effekter.
- CH11 = makrofunktion (auto / sound).
- Vänta tills RST-indikatorn slocknar innan DMX skickas.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0014.pdf>

Rigging och DMX-tips

- Wash-armaturerna längst bort — lyser brett över publik/scen.
- Beam/Spot på sidorna eller framkanten — smala strålar för dramatik.
- Kombinera: låt wash stå stilla i bakgrundsfärg medan beams rör sig.
- Kräver en DMX-pult med minst 70 kanaler.

Generell DMX-adressering

Kedjekoppla DMX IN → OUT mellan armaturerna. Sätt startadresser så att kanalerna inte överlappar — skifta med antalet kanaler per armatur.

Transport och montering

Transport, montering och rigging ingår inte i paketpriset — det offereras separat. Kontakta oss för hjälp med uppställning och nedtagning.