

SK-LJS-PAK-0010

Bruksanvisning

Ljuspaket XL

Wash + Beam/Spot + Rökmaskin (för 100–180 pers.)

Om produkten

Professionellt paket för **större event med 100–180 personer**. Kombinerar kraftfull **wash (19×15W RGBW med zoom)**, **beam/spot** och färgad **rökmaskin** för full atmosfär.

Avsett att monteras i en **trossvägg 2,5 × 2,0 m** med flera armaturer. Vi offererar trossvägg + montering separat.

Specifikationer

Moving Heads Wash	4 × 19×15W RGBW med zoom
Moving Heads Beam	4 × Beam/Spot 100 W COB
Rökmaskiner	2 × 650 W med RGB-lampor
Trossvägg	2,5 × 2,0 m (offereras separat)
Rekommenderad publik	100–180 personer
Styrning	DMX · Sound

Det här innehåller guiden

1	Paketöversikt och innehåll	sida 1
2	Moving Head Wash (19×15W RGBW)	sida 2
3	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	sida 3
4	Rökmaskin 650 W	sida 4
5	Rigging och DMX-tips	sida 5

Innan användning

Alla armaturer har egna säkerhetskrav — läs respektive fullständiga manual innan användning. Använd alltid säkerhetswire vid flyghängning. Låt armaturer svalna innan nedmontering.

Paketinnehåll

Antal	Produkt	Artikelnummer
4x	Moving Head Wash (19x15W RGBW)	SK-LJS-EFF-0012
4x	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	SK-LJS-EFF-0014
2x	Rökmaskin 650 W	SK-LJS-ROK-0002

4x Moving Head Wash (19x15W RGBW)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0012 · **Kategori:** Moving Head Wash

Kraftfull wash med **19 x 15 W RGBW 4-in-1 LED** och motoriserad zoom. De 19 linserna kan styras som tre zoner (24 CH) eller individuellt (32 CH) för ringeffekter. 540°/270° pan/tilt.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	19 x 15 W RGBW 4-in-1
Zoom	Motoriserad
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	16 / 24 / 32 kanaler
Lägen	DMX · Auto · Master/Slave · Sound

Nyckeltips

- 16 CH = enkel riggning. 24 CH = tre färgzoner. 32 CH = full kontroll med makron och grafikeffekter.
- Zoom ger allt från smal kastar-effekt till bred jämn wash.
- Efter strömbortfall: vänta 20 min innan återstart.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0012.pdf>

4x Moving Head Beam/Spot (100W COB)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0014 · **Kategori:** Moving Head Beam/Spot

Kompakt rörlig beam/spot med **100 W COB-LED** och smal 3° stråle. 8 färger, 7 gobos och roterande prisma. Endast 12 DMX-kanaler — lätt att rigga även med enklare ljuspultar.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	100 W COB LED
Strålvinkel	3° (smal beam)
Färghjul	8 + vitt
Gobohjul	7 + vitt · prisma
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	12 kanaler

Nyckeltips

- Smal beam — syns tydligt i rök. Kombinera med rökmaskin för airshow-effekter.
- CH11 = makrofunktion (auto / sound).
- Vänta tills RST-indikatorn slocknar innan DMX skickas.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0014.pdf>

2x Rökmaskin 650 W

Artikelnummer: SK-LJS-ROK-0002 · **Kategori:** Rökmaskin

Kraftfull rökmaskin med **12 inbyggda RGB-lampor** som färgar röken när den kommer ut. Inkluderar 1 liter rökvätska och fjärrkontroll. Perfekt när du vill ha både atmosfärisk rök och färgat sken i ett.

Specifikation	Värde
Effekt	650 W
Belysning	12 x RGB-LED
Styrning	Fjärrkontroll (medföljer) · DMX
Rökvätska	1 liter ingår
Vikt	~10 kg

Nyckeltips

- Placera nära golvet — rök stiger naturligt uppåt.
- Vattenbaserad rökvätska rekommenderas (ingår i paketet).
- Håll öppen framförsyn — munstycket bygger upp värme.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-ROK-0002.pdf>

Rigging och DMX-tips

- Trossvägg (2,5 × 2,0 m) offereras separat — transport/montering tillkommer.
- Fördela armaturerna: wash högst upp, beam på mitten, rökmaskiner på golvet.
- DMX-adressering: börja med wash-armaturerna (16 CH per enhet), sen beam (12 CH).
- Kräver DMX-pult med minst ~120 kanaler för full kontroll.

Generell DMX-adressering

Kedjekoppla DMX IN → OUT mellan armaturerna. Sätt startadresser så att kanalerna inte överlappar — skifta med antalet kanaler per armatur.

Transport och montering

Transport, montering och rigging ingår inte i paketpriset — det offereras separat. Kontakta oss för hjälp med uppställning och nedtagning.