

SK-LJS-PAK-0011

Bruksanvisning

Ljuspaket XL+

Komplett ljusrigg (för 100–250 pers.)

Om produkten

Vårt största paket för **evenemang med 100–250 personer**. Kombinerar alla effekttyper: **PAR wash, moving head wash med zoom, beam/spot, scanners, LED-bar** och flera rökmaskiner.

Avsett att monteras i en **trossbåge 2,5 x 4,0 m**. Kräver professionell rigg och DMX-pult med minst 200 kanaler.

Specifikationer

PAR-armaturer	4 x LED PAR (14 x 8 W RGBW)
Moving Heads Wash	2 x 19x15W RGBW med zoom
Moving Heads Beam	4 x Beam/Spot 100 W COB
Scanners	2 x LED Scanner
LED-bars	2 x Moving LED Bar (10x15W RGBW)
Rökmaskiner	2 x 650 W med RGB-lampor
Trossbåge	2,5 x 4,0 m (offereras separat)
Rekommenderad publik	100–250 personer

Det här innehåller guiden

1	Paketöversikt och innehåll	sida 1
2	LED PAR (14x8W RGBW)	sida 2
3	Moving Head Wash (19x15W RGBW)	sida 3
4	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	sida 4
5	LED Scanner	sida 5
6	Moving LED Bar (Betopper L1015)	sida 6
7	Rökmaskin 650 W	sida 7
8	Rigging och DMX-tips	sida 8

Innan användning

Alla armaturer har egna säkerhetskrav — läs respektive fullständiga manual innan användning. Använd alltid säkerhetswire vid flyghängning. Låt armaturer svalna innan nedmontering.

Paketinnehåll

Antal	Produkt	Artikelnummer
4x	LED PAR (14x8W RGBW)	SK-LJS-EFF-0001
2x	Moving Head Wash (19x15W RGBW)	SK-LJS-EFF-0012
4x	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	SK-LJS-EFF-0014
2x	LED Scanner	SK-LJS-EFF-0007
2x	Moving LED Bar (Betopper L1015)	SK-LJS-EFF-0017
2x	Rökmaskin 650 W	SK-LJS-ROK-0002

4x LED PAR (14x8W RGBW)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0001 · **Kategori:** PAR-armatur

Klassisk PAR-armatur med 14 stycken 8 W RGBW-LED. Används som wash-belysning mot scen, vägg eller dansgolv. Kan kedjas ihop flera stycken för att skapa bred färgsatt ljusbild. Styrts via DMX eller direkt via knappar på baksidan.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	14 × 8 W RGBW 4-in-1 LED
Styrning	DMX-512 (6–10 kanaler) eller direktstyrning
Lägen	DMX · Auto · Sound · Master/Slave
Strömförsörjning	AC 100–240 V, 50/60 Hz

Nyckeltips

- Sätt DMX-adressen på baksidan. Nästa armatur skiftas med antalet kanaler.
- För plug-and-play utan pult: aktivera Auto- eller Sound-läget.
- Passar bra att rigga på golv-stativ eller trossen mellan moving heads.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0001.pdf>

2x Moving Head Wash (19x15W RGBW)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0012 · **Kategori:** Moving Head Wash

Kraftfull wash med **19 x 15 W RGBW 4-in-1 LED** och motoriserad zoom. De 19 linserna kan styras som tre zoner (24 CH) eller individuellt (32 CH) för ringeffekter. 540°/270° pan/tilt.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	19 x 15 W RGBW 4-in-1
Zoom	Motoriserad
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	16 / 24 / 32 kanaler
Lägen	DMX · Auto · Master/Slave · Sound

Nyckeltips

- 16 CH = enkel riggning. 24 CH = tre färgzoner. 32 CH = full kontroll med makron och grafikeffekter.
- Zoom ger allt från smal kastar-effekt till bred jämn wash.
- Efter strömbortfall: vänta 20 min innan återstart.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0012.pdf>

4x Moving Head Beam/Spot (100W COB)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0014 · **Kategori:** Moving Head Beam/Spot

Kompakt rörlig beam/spot med **100 W COB-LED** och smal 3° stråle. 8 färger, 7 gobos och roterande prisma. Endast 12 DMX-kanaler — lätt att rigga även med enklare ljuspultar.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	100 W COB LED
Strålvinkel	3° (smal beam)
Färghjul	8 + vitt
Gobohjul	7 + vitt · prisma
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	12 kanaler

Nyckeltips

- Smal beam — syns tydligt i rök. Kombinera med rökmaskin för airshow-effekter.
- CH11 = makrofunktion (auto / sound).
- Vänta tills RST-indikatorn slocknar innan DMX skickas.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0014.pdf>

2x LED Scanner

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0007 · **Kategori:** Scanner

LED-scanner med roterande spegel som ger snabba, precisa rörelser över vägg och tak. Ger en helt annan typ av effekt än moving heads — mer klassisk nattklubbskänsla. Styrts via DMX eller fristående i sound- eller auto-läge.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	LED med gobos och färgfilter
Rörelse	Roterande spegel (snabb, stegvis)
Styrning	DMX-512 · Sound · Auto
Strömförsörjning	AC 100–240 V, 50/60 Hz

Nyckeltips

- Fungerar bäst mot ljusa ytor (vita väggar, tak).
- I sound-läge reagerar scannern på basen — bra när det inte finns någon som styr pulten.
- Rigga gärna högt upp för maximal rörelsetäckning.

Fullständig manual:

<https://ejhggqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0007.pdf>

2x Moving LED Bar (Betopper L1015)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0017 · Kategori: Moving LED Bar

Motoriserad LED-bar med **10 x 15 W RGBW 4-in-1 LED** som kan tilta 180°. Perfekt för scenkanter och rockkonserter. 43-kanalsprofil ger individuell RGBW-styrning av varje LED — bra för chaser-effekter.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	10 x 15 W RGBW 4-in-1
Rörelse	180° tilt
DMX	7 / 13 / 43 kanaler
Inbyggda program	128 st (M000–M127)
Strömförsörjning	AC 100–240 V

Nyckeltips

- 43-kanalsläget ger individuell RGBW per LED — använd det för chase och animeringar.
- Reset: sänk CH7/13/43 under 10 och sen upp till 150–255.
- Justera termiskt skydd (T040–T070) i fabriksmenyn vid behov.

Fullständig manual:

<https://ejhghqvtvsmiwxygfbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0017.pdf>

2× Rökmaskin 650 W

Artikelnummer: SK-LJS-ROK-0002 · **Kategori:** Rökmaskin

Kraftfull rökmaskin med **12 inbyggda RGB-lampor** som färgar röken när den kommer ut. Inkluderar 1 liter rökvätska och fjärrkontroll. Perfekt när du vill ha både atmosfärisk rök och färgat sken i ett.

Specifikation	Värde
Effekt	650 W
Belysning	12 × RGB-LED
Styrning	Fjärrkontroll (medföljer) · DMX
Rökvätska	1 liter ingår
Vikt	~10 kg

Nyckeltips

- Placera nära golvet — rök stiger naturligt uppåt.
- Vattenbaserad rökvätska rekommenderas (ingår i paketet).
- Håll öppen framförsyn — munstycket bygger upp värme.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-ROK-0002.pdf>

Rigging och DMX-tips

- Trossbåge (2,5 × 4,0 m) offereras separat — transport/montering tillkommer.
- Rekommenderad layout: wash + beam längs övre trossen, LED-bars längs framkanten, scanners på sidorna, PAR fördelade som fill-ljus, rökmaskiner på golvet.
- Kräver professionell DMX-pult med minst 200 kanaler.
- Planera riggingen med flera timmar marginal — större paket tar tid att montera.
- Koppla upp alla armaturer innan DMX-patching — testa varje enhet individuellt först.

Generell DMX-adressering

Kedjekoppla DMX IN → OUT mellan armaturerna. Sätt startadresser så att kanalerna inte överlappar — skifta med antalet kanaler per armatur.

Transport och montering

Transport, montering och rigging ingår inte i paketpriset — det offereras separat. Kontakta oss för hjälp med uppställning och nedtagning.